

### Máquina Miniexcavadora PC-2232 / 2200kg

#### Uso:

Miniexcavadora fácil de transportar y perfecta para pasar por cualquier lugar, debido a su tamaño estándar que permite a la excavadora atravesar aberturas estrechas. La pequeña cabina de este modelo hace que aberturas con techos bajos no le supongan barrera alguna. - Esta máquina puede con todo, ya sea en los trabajos de demolición, construcción o paisajismo. Bajos niveles de ruido y vibraciones garantizan un excelente confort del operador, además de un bajo impacto medioambiental.



#### Características:

- 1.- Peso Operativo: 2200kg
- 2.- Capacidad de la Pala: 0,08CBM
- 3.- Ancho de la Superestructura: 1200mm
- 4.- Ancho de la Oruga: 230mm

SKU: PC-2232

Categoría: **Maquinaria**

#### Ficha Técnica:

Modelo	PC 2232
Peso Operativo	2200 KG
Capacidad de la Pala	0,08CBM
Velocidad de Viaje	0-2.2Km / h
Capacidad de Grado	25°
Presión sobre el Suelo	38kpa
Fuerza de Excavación de la Pala	2500kg
Fuerza de Excavación del Brazo	1800kg
Potencia Nominal	32p / 20Kw / 2200rpm
Desplazamiento	1,813
Cilindros	3
Tipo de Enfriamiento	Agua
Presión Nominal	18Mpa

Continúa...

Ficha Técnica:


Max. Flujo Bomba Principal	45L / min
Depósito de Combustible	45L
Depósito de Aceite Hidráulico	60L
Consumo de Combustible	1,5-1,8L/h
Anchura de la Superestructura	1200mm
Ancho Oruga	230mm
Radio de Rotación Min. Front	2000mm
Ancho de la Pala	490mm
Max. Radio de Excavación	4023mm
Max. Profundidad de Excavación	2150mm
Max. Altura de Excavación	3714mm
Max. Altura de Descarga	2488mm



**Operating system**



**Bucket**



**Hydraulic cooling & Water Cooling**



**Filter & Silencer**



**Engine**



**Main pump**




**Hydraulic oil tank**



**Diesel oil tank**



**Dozer Blade**



**Rubber Track**



**Swing system**



**Travel motor**



**Operating handle**



**High pressure Cylinder**



**Dozer blade**



**Boom swing**